OPTIMA konferansebord

Produktinformasjon

www.svenheim.no

Svenheim

Produktinformasjon OPTIMA konferansebord

Et møte- eller konferansebord er ditt ansikt utad. Det unike med OPTIMA er detaljrikdommen og valgmulighetene. Valget står mellom en rekke overflater, som i kombinasjon med vårt store utvalg av kableluker, brønner og understell kan skape en helt særegen stil for dine møtefasiliteter.

STANDARD FARGEVALG

BORDPLATE

Bjerk finér | Bøk finér | Eik finér | Hvit-pigmentert eik finer | Ask | Hvit-pigmentert ask finer | Mushroom linoleum 4176 DT | Ash linoleum 4132 DT | Pebble linoleum 4175 DT | Charcoal linoleum 4166 DT

Hvit HTL | Grå HTL | Antrasitt | Bøk | Bjerk HTL | Ask | Sort matt Fenix

METALLBEN

Hvit | Sort | Grå

Rettkant eller Faset kant

Kjernematerialet	MDF
Bordplate form	Rektangulær, rund eller båt
Kant	10mm rettkant med kantlist tilsvarende bordets treslag. MDF i faset kant - hele kantprofilen klarlakkert.
	Hele profilen i klarlakkert MDF
	Kantlist tilsvarende bordets finér.
	10mm rettkant med ABS kantlist tilsvarende bordets farge. Faset kant malt tilsvarende bordets farge.
	10mm rettkant med sort ABS kantlist. Faset kant malt sort.
	Kant med ABS kantlist tilsvarende bordets farge.
Dekor	Finérstrukturen følger lengderetningen på bordet.
	Plater og luker i grå og hvit farge er belagt med høytrykkslaminat.
Behandling	UV lakk på finér
Hjørne	Rektangulær bordplate: 90 grader
	Båtform bordplate: R30
Tykkelse	26 mm
Ben	Lakkert metall: hvit (RAL 9010), grå (RAL 9006), sort (RAL 9005)
	Søyle: 70 mm diameter rund eller 70x70 mm kvadratisk
Føtter	Tallerkenfot (diameter 600 mm, tykkelse 10 mm)
	Astro T-fot (700x80x28 mm)
	Kryss fot (700x700x28 mm)
Bord høyde	Fast høyde: 55 cm, 74 cm, 90 cm, 110 cm
	Elektrisk stativ: 70 - 120 cm (Astro kvadratisk)

OPTIMA bordplate

RUND PLATE

Ø 700/ 900/ 1200

REKTANGULÆR HEL PLATE



L: 2000 - 3000

REKTANGULÆR 2-DELT PLATE



L: 2400 - 3200

BÅTFORMET HEL PLATE



L: 2000 - 3000

BÅTFORMET 2-DELT PLATE



L: 2400 - 3200

L: 3400 - 6000

REKTANGULÆR 4-DELT PLATE



L: 3400 - 6000



L: 4800 - 6000



L: 6200 - 7200

BÅTFORMET 4-DELT PLATE

L: 4800 - 6000



L: 6200 - 7200

KABELBRØNNER & LUKER

KABELLUKE 314X173MM
HVIT M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM
GRÅ M/BØRSTE



KABELLUKE* 314X173MM
SORT M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM
KROM M/BØRSTE



TRELUKE



KABELBRØNN FOR LUKER
I KONFERANSEBORD

UTFRESNING FOR DOBBEL
POWERBOKS

SMARTLINE EL. BOX 4 EL,
4 DATA, 2USB, 1VGA/HDMI

Vår produksjonsenhet er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001. Det er utarbeidet EPD. Våre kontorer i Norge har Miljøfyrtårn sertifikat.

Optima – serien er godkjent av Møbelfakta og testet etter følgende standarder:

EN 12521; EN 15372
Overflater EN 12720:2009+A1:2013; ISO 105-E04;
EN 12722:2009+A1:2013; SS 83 91 11; SS 83 91 20;
SS 83 91 22; SS 83 91 23; SIS 83 91 17; NS 8061;

Rengjøring og vedlikehold

Generelt
Svenheim benytter materialer og overflater som er motstandsdyktige. Det kreves intet spesielt vedlikehold utover normalt renhold. Anbefalt rengjøringsmåte er klut fuktet i lunkent vann tilsatt et mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som inneholder ammoniakk. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe/skurepulver.

Pulverlakkerte stålkomponenter
Brukes til bordunderstell. Rengjøres som under «generelt». Vanskelige flekker fjernes med kjemisk bensin. Bruk ikke løsningsmidler eller rengjøringsmidler med slipe-/skurepulver. Monteringsanvisninger for understell er vedlagt

Resirkulering og gjenvinning

Kildesortering inngår som en naturlig del av Svenheims produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av returordningene Grønt Punkt Norge for emballasje og Eurovironment (El-retur) for elektriske komponenter.

For bestilling av deler eller andre spørsmål kontakt Svenheim
e-post: post@svenheim.no; tel. +47 35 58 75 00 eller se vår hjemmeside www.svenheim.no

Ask for more detailed information about FSC® certified products